

SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

IND 65

LAMPADA A LUCE UV CON PIASTRA COLLANTE



Caratteristiche

È costruita interamente in acciaio inox per resistere a condizioni proibitive.

Possiede una tecnologia brevettata a doppia lunghezza d'onda dei neon Synergetic® per la cattura di più specie di insetti.

Sono montati di serie neon infrangibili Synergetic® Shatterproof rivestiti con guaina FEP.

È certificata da enti indipendenti, conforme alla normativa RoHS e alle legislazioni europee in vigore, è inoltre classificata con protezione IP65 per ambienti con forte rischio di umidità.

È disponibile nelle versioni laccato bianco e in acciaio inox.

Specifiche

Tensione di alimentazione: 220 V

Frequenza di rete: 50 Hz

Dimensioni tavoletta collante: 64 x 40 cm

Copertura: 400 m²

Peso: 12 kg

Dimensioni: 69 x 20,5 x 40 cm

Neon: 4 x 20W Synergetic® (bifacciale)

Modalità d'uso

La manutenzione è rapida sul prodotto e senza l'utilizzo di utensili.

È dotata di piastre collanti di ampie dimensioni per una cattura più cospicua.

Campo d'applicazione

Ideata per applicazioni su larga scala in condizioni proibitive, questa gamma offre un'ottima soluzione per il controllo degli insetti in aree particolarmente sensibili.

L'utilizzo di neon Shatterproof e piastre collanti di dimensioni elevate come pure materiali di durata decennale abbinati ad un ampio raggio di copertura garantiscono che la trappola IND65 offra la massima sicurezza in caso si abbiano infestazioni di insetti difficili da controllare con altri sistemi della nostra gamma.

Confezione

IND 65 Laccata bianca - singola

IND 65 Acciaio inox - singola

COD 6-56-IND65

COD 6-56-IND66